

无线通信

US系列多通道光电传感器

★ 多通道系列



集成定制



抗干扰



低功耗



快速响应



免调节



标准安装尺寸



★ 产品介绍

聚强智能 US 系列多通道激光光电开关, 有可靠的性能外加优异性价比。此外, 更广的参数限值也使其可用于以前只有专用系列才可应对的特殊场合中, 这为客户在产品选型和库存方面提供了优势。支持通讯, 防止配件随意替换, 保证原厂品质。

产品系列	产品型号	槽宽	防护等级	输出类型	材质
US 系列	US-U4	宽 40* 深 48.5mm	IP66	PNP 常开输出	塑料

★ 应用场景

可用于检测任何物体, 采用耐油耐弯折型且镀锡铜电线, 外形设计美观, 通用型品, 可全面替代同类型产品。



电梯



工业自动化



★ 技术参数

系列	US 系列
型号	US-U4
输出类型	PNP 常开输出
光源	940nm 红外线
防护等级	IP66
工作温度	-20°C - 65°C
储存温度	-40°C - 75°C
静电 ESD	±6kV
电源电压	10-30VDC
工作电流	< 15 mA
负载电流	< 100 mA
功耗	< 0.35 W
尺寸	外形: 长 154°宽 70°厚 70mm U 槽: 宽 40* 深 48.5mm
外壳材质	塑料
颜色	黑色
线缆	3.0m PVC 导线引出型

★ 尺寸图纸

